
LG® Multi-V S Unidade Mini EU





Referência	Modelo
LGZRUN050LSS0	ZRUN050LSS0

ZRUN050LSS0

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

\#1
50 Hz 380-415 V 3N\~

CAPACIDADE DE ARREFECIMENTO

Nominal (kW)
14

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO

Nominal (kW)
14
Máxima (kW)
16
Máxima (Btu/h)
54600

COMPRESSOR

Tipo (kg)
Scroll Inverter LG
Potência do motor (W x N°)
3198 x 1
Método de arranque
Inversor
Tipo de óleo
FW68D (PVE)
Deslocamento do pistão (cm³/rotação)
31,6

CONSUMO DE ENERGIA (ARREFECIMENTO)

Nominal (kW)
4,90

CONSUMO DE ENERGIA (AQUECIMENTO)

Nominal (kW)
3,48

EFICIÊNCIA

EER (Nominal) (W/W)
2,86
COP (Nominal) (W/W)
4,02
SEER (Wh/Wh)
6,44
SCOP (Wh/Wh)
3,81
Pdesign (@-10?, Aquecimento) (kW)
9,66

VENTOINHA EXTERIOR

Tipo
Ventoinha de Hélice
Direção da descarga (Lateral / Superior)
Lateral
Débito de ar (Alta) (m³/min x N°)
80

MOTOR DA VENTOINHA EXTERIOR

Acionamento
Inversor DC
Potência (W x N°)
198 x 1

TROCADOR DE CALOR

Tipo de aleta
Wide Louver Plus

DIMENSÕES

Líquido (L x A x P) (mm)
950 x 834 x 330
Embalagem (L x A x P) (mm)

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2025-10-28