

LG® Single A Conduta Alta Pressão





Referência	Modelo
LGUB70N95	UB70.N95 UI

UB70.N95 UI

Capacidade
Arrefecimento Mín. / Nom. / Máx. (kW): 7,6 / 19,0 / 20,9
Aquecimento Mín. / Nom. / Máx. (kW): 9,0 / 22,4 / 24,6
Capacidade de aquecimento a baixa temperatura -7°C Máx. (kW): 18,0
Consumo de energia (conjunto)
Arrefecimento Nominal (kW): 6,69
Aquecimento Nominal (kW): 6,4
Consumo de energia (unidade interior)
Mín. / Máx. (ESP nominal) (W): 550 / 760
Corrente de funcionamento
Arrefecimento / Aquecimento Nominal (A): 11,5 / 10,7
Alimentação elétrica
Fases / Tensão / Frequência (Ø / V / Hz): 1 / 220-240 / 50
Eficiência
EER: 2,84
COP: 3,50
SEER: 4,90
SCOP: 3,53
Potência de projeto (a -10°C) (kW): 13,4
Etiqueta energética sazonal (arrefecimento / aquecimento): -
Consumo energético anual (arrefecimento / aquecimento) (kWh): -
Ligações de tubagem
Líquido (mm / polegadas): Ø9,52 (3/8)
Gás (mm / polegadas): Ø25,4 (1")
Drenagem Ø externo / interno (mm): 32 / 25
Caudal de ar
Alta / Média / Baixa (m³/min): 70,0 / 65,0 / 60,0
Pressão sonora em arrefecimento
Alta / Média / Baixa (dB(A)): 43 / 41 / 40
Potência sonora máxima em arrefecimento (dB(A)): 73
Capacidade de desumidificação (l/h): 1,81 (4,2)
Dimensões do corpo
L x A x P (mm): 1.563 x 460 x 688
Peso líquido do corpo (kg): 90,0
Pressão estática externa
Mín. / Máx. (mmAq / Pa): 6 / 25 (60 / 250)

Descrição

Sem descrição adicional.