


MULTI V Unidade Conduta Média/Alta



Referência	Modelo
LGARNU48GM3A4	ARNU48GM3A4

ARNU48GM3A4

Fonte de alimentação

n.º 1: 50 Hz 220-240 V~

n.º 2: 60 Hz 220 V~

Capacidade de refrigeração

Nominal: 14,10 kW

Capacidade de aquecimento

Nominal: 15,9 kW

Ventilador interno

Vazão de ar (arrefecimento, (SH)/H/M/L): - / 40 / 34 / 28 m³/min

Pressão estática externa (configuração de fábrica): 59 Pa

Dimensões da unidade interior

(L x A x P): 1250 x 360 x 700 mm

Peso

Líquido: 42,2 kg

Tubulação de conexão

Líquido: F9,52 mm (3/8")

Gás: F15,88 mm (5/8")

Nível de pressão sonora (unidade interior)

Arrefecimento (SH/H/M/L): - / 41 / 38 / 37 dB(A)

Aquecimento (SH/H/M/L): - / 41 / 38 / 37 dB(A)

Nível de ruído (unidade interior)

Arrefecimento (SH/H/M/L): - / 54 / 52 / 51 dB(A)

Aquecimento (SH/H/M/L): - / 54 / 52 / 51 dB(A)

Descrição

Sem descrição adicional.