

Bomba Calor Monobloco Alta
Temperatura Monofásico Dual Clima



Referência	Modelo
DMTDCL000220	16HT

16HT

Capacidade nominal de aquecimento (kW): 16
 Consumo nominal de aquecimento (kW): 3,41
 Intensidade nominal aquecimento (A): 14,83
 COP (Ar 7°C, Água 35°C): 4,69
 Capacidade nominal de arrefecimento (kW): 14,85
 Consumo nominal de arrefecimento (kW): 3,97
 Intensidade nominal arrefecimento (A): 17,26
 EER (Ar 35°C, Água 18°C): 3,74
 Consumo máximo (kW): 6,21
 Intensidade máxima (A): 27
 Alimentação elétrica: 230 V~ / 50 Hz
 Preesão máxima de serviço: 3 bar
 Temperatura máxima da água (°C): 75
 Caudal nominal de água (m³/h): 2,75
 Pressão máxima de trabalho (Frigorigéneo): 3,2 MPa
 Pressão mínima de trabalho (Frigorigéneo): 0,1 MPa
 Frigorigéneo: R290
 Quantidade de Frigorigéneo (kg): 1,4
 Grau de proteção: IPX4
 Intervalo de temperatura de trabalho (aquecimento): -25/45°C
 Intervalo de temperatura de trabalho (arrefecimento): 10/45°C
 Nível de pressão acústica (dB(A)): 48
 Dimensões (mm): 1115 x 415 x 1320
 Peso (kg): 175

Descrição

Sem descrição adicional.