

Bomba Calor Monobloco Alta
Temperatura Monofásico Dual Clima



Referência	Modelo
DMTDCL000217	6HT

6HT

Capacidade nominal de aquecimento (kW): 6,4

Consumo nominal de aquecimento (kW): 1,33

Intensidade nominal aquecimento (A): 5,78

COP (Ar 7°C, Água 35°C): 4,81

Capacidade nominal de arrefecimento (kW): 6,25

Consumo nominal de arrefecimento (kW): 1,42

Intensidade nominal arrefecimento (A): 6,17

EER (Ar 35°C, Água 18°C): 4,4

Consumo máximo (kW): 2,76

Intensidade máxima (A): 12

Alimentação elétrica: 230 V~ / 50 Hz

Preesão máxima de serviço: 3 bar

Temperatura máxima da água (°C): 75

Caudal nominal de água (m³/h): 1,1

Pressão máxima de trabalho (Frigorigéneo): 3,2 MPa

Pressão mínima de trabalho (Frigorigéneo): 0,1 MPa

Frigorigéneo: R290

Quantidade de Frigorigéneo (kg): 1

Grau de proteção: IPX4

Intervalo de temperatura de trabalho (aquecimento): -25/45°C

Intervalo de temperatura de trabalho (arrefecimento): 10/45°C

Nível de pressão acústica (dB(A)): 42

Dimensões (mm): 1115 x 415 x 900

Peso (kg): 80

Descrição

Sem descrição adicional.