

# Bomba Calor Monobloco Alta Temperatura Monofásico Dual Clima



| Referência   | Modelo |
|--------------|--------|
| DMTDCL000218 | 9HT    |

## 9HT

Capacidade nominal de aquecimento (kW): 9,15  
 Consumo nominal de aquecimento (kW): 2,03  
 Intensidade nominal aquecimento (A): 8,83  
 COP ( Ar 7°C, Água 35°C): 4,50  
 Capacidade nominal de arrefecimento (kW): 8,85  
 Consumo nominal de arrefecimento (kW): 2,28  
 Intensidade nominal arrefecimento (A): 9,91  
 EER ( Ar 35°C, Água 18°C): 3,88  
 Consumo máximo (kW): 3,15  
 Intensidade máxima (A): 13,7  
 Alimentação elétrica: 230 V~ / 50 Hz  
 Preesão máxima de serviço: 3 bar  
 Temperatura máxima da água (°C): 75  
 Caudal nominal de água (m³/h): 1,1«57  
 Pressão máxima de trabalho (Frigorigéneo): 3,2 MPa  
 Pressão mínima de trabalho (Frigorigéneo): 0,1 MPa  
 Frigorigéneo: R290  
 Quantidade de Frigorigéneo (kg): 1,05  
 Grau de proteção: IPX4  
 Intervalo de temperatura de trabalho (aquecimento): -25/45°C  
 Intervalo de temperatura de trabalho (arrefecimento): 10/45°C  
 Nível de pressão acústica (dB(A)): 47  
 Dimensões (mm): 1115 x 415 x 900  
 Peso (kg): 82

Descrição

Sem descrição adicional.