

Bomba Calor Monobloco Trifasica Dual Clima





Referência	Modelo
DMTDCL000108	19RT

19RT

Capacidade nominal de aquecimento (kW): 18,7 Capacidade nominal de arrefecimento (kW): 16,6 Consumo nominal de aquecimento (kW): 4,06 Consumo nominal de arrefecimento (kW): 4,4 Intensidade nominal aquecimento (A): 6,5 Intensidade nominal arrefecimento (A): 6,8

COP (Ar 7°C, Água 35°C): 4,61 EER (Ar 35°C, Água 18°C): 3,77 Consumo máximo (kW): 5,8 Intensidade máxima (A): 8,5

Alimentação elétrica: $400 \text{ V } 3N\sim /50 \text{ Hz}$ Preesão máxima de serviço: 3 bar Temperatura máxima da água (°C): 60 Caudal nominal de água (m³/h): 3,2

Pressão máxima de trabalho (Frigorigéneo): 4,2 MPa

Frigorigéneo: R32

Quantidade de Frigorigéneo (kg): 2,8

Grau de proteução: IPX4

Nível de pressão acústica (dB(A)): 60 Dimensões (mm): 1280 x 1115 x 425

Peso (kg): 140

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2025-10-27